



 **YAMAHA**
Revs Your Heart

the
dark
side
of
Japan

ジャパン


NEW
MT-15
BORN OF DARKNESS



www.yamaha-motor.co.th



Yamaha Society Thailand

the
dark
Side
of
Japan

MONO FOCUS LED

ไฟหน้า
ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่
Mono Focus LED สว่างชัด
ทุกระยะการขับขี่

ダ
ー
ク
ネ
ス

TELESCOPIC UPSIDE DOWN

ระบบกันสะเทือนหน้า
ด้วยโช้คหัวกลับที่ช่วยดูดซับแรงกระแทก
ได้อย่างดีเยี่ยม ควบคุมตัวรถได้ตั้งใจ

ALUMINIUM SWING ARM

สวิงอาร์มอะลูมิเนียมดีคาสต์ (Diecast)
แบบโมโนโครสร่วมกับกระดองซี่บั้ง
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้น



NEW MT-15



155 CC VVA

ปลดปล่อยตัวตนได้เต็มที่ กับเครื่องยนต์ 155 CC
สูบเดี่ยว 4 วาล์ว เกียร์สปอร์ต 6 สปีด ระบบหัวฉีด
อัจฉริยะระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบวาล์ว
แปรผันอัจฉริยะ VVA ให้อัตราเร่งดีเยี่ยมตอบสนอง
อะครีนาสลับได้ทันใจ

ASSIST & SLIPPER CLUTCH

ความเข้าใจที่มาพร้อมความมั่นใจ
กับระบบคลัตช์ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลัง
ขณะลดเกียร์ เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่



หน้าปัด NEGATIVE LCD

มีสไตลด้วย Multi - Function
พร้อมตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์
ระบบไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์
(Shift Light)



MT IDENTITY

บิยามแบบ MT SERIES
เจดสีใหม่เอกลักษณ์ของสายดาร์ค
ตัวจริง



FREESTYLE RIDING SEAT

สนุกได้ไม่มียัง
คล้องตัวในทุกองศาการขับขี่

Metallic Grey

สีเทา



Matt Black

สีดำ



Racing Blue

สีน้ำเงิน-เทา



SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์

แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC
	4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	155 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	58.0 x 58.7 มม.
ระบบกรองอากาศ	แบบแห้ง
ระบบจ่ายน้ำมัน	แบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	เปียกแบบหลายแผ่น
ระบบเกียร์	แบบสปอร์ต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10)

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	10 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.85 ลิตร (กรณีเปลี่ยนถ่ายตามระยะ) 0.95 ลิตร (กรณีเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง)
ความจุหม้อน้ำ	0.49 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.15 ลิตร
หัวเทียน	เอ็น.จี.เค / เอ็ม.อาร์.8 อี.9 (NGK / MR8E9)

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม	เดลต้าบ็อก
มุมคลาสเตอร์ / ระยะเทล	25.7° / 89 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	800 x 1,965 x 1,065 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	810 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต์	170 มม.
ความยาวแกนล้อหน้าถึงหลัง	1,335 มม.
น้ำหนักรวมของน้ำมันหล่อลื่น	133 กก.
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	
ระยะวงล้อรัศมีเลี้ยวต่ำสุด	2.4 ม.
(รัศมีวงล้อแคบสุด)	

the dark side of Japan

ระบบกันสะเทือน

หน้า	เทเลสโคปิก แบบหัวกลับ
หลัง	สวิงอาร์ม (แขนยึดใช้คอปหลัง)

ระบบเบรก

หน้า	ดิสก์เบรก
หลัง	ดิสก์เบรก

ยาง แบบ Tubeless

หน้า	110/70 - 17 M/C 54S
หลัง	140/70 - 17 M/C 66S

ล้อ

หน้า	ล้อแม็ก
หลัง	ล้อแม็ก

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า	Mono Focus LED
แบตเตอรี่	12 V, 3.0 Ah/YTZ4V (MF)

ACCESSORIES



ชุดบังโคลน



การ์ดหม้อน้ำ



ชุดฝาครอบ
แฟริ่งล่าง



ชุดยึด
แผ่นป้ายทะเบียน



ชุดไฟเลี้ยว
LED



บังโคลนหน้า
คาร์บอน



ชุดมือเบรก,
มือคลัตช์



โช๊คหลัง
OHLINS



ชุดท่อไอเสีย
YOSHIMURA



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาฮ่า MT-15 ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

B7D400 0121